

Sommerreifen-Test 2019



Reifendimension 185/65 R15	Kriterien- gewichtung	Bridgestone Turanza T005	Vredestein Sportrac 5	Michelin CrossClimate +	Goodyear Efficient Grip Performance	Firestone Roadhawk	Kumho Ecowing ES01	Maxxis Mecotra 3	Toyo Proxes CF2
Labelangaben lt. Hersteller: Rollwiderstand/Bremsen bei Nässe/ Außengeräusch		B/A/70	E/A/70	C/B/68	B/A/68	C/A/70	B/B/71	B/B/69	C/B/70
Trocken	20 %	1,5	2,3	2,6	1,9	1,5	2,8	1,9	2,2
Nässe	40 %	1,9	2,2	2,4	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
Geräusch	10 %	2,9	2,5	2,6	2,9	2,9	2,8	2,4	2,3
Kraftstoffverbrauch	10 %	2,3	2,1	2,4	1,7	2,5	2,0	1,4	2,0
Verschleiß	20 %	2,0	1,5	0,5	2,0	2,5	2,0	2,5	2,0
Gesamtnote	100 %	2,0	2,1	2,6	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
ÖAMTC-Empfehlung		****	****	***	***	***	***	***	***

Fortsetzung: Reifendimension 185/65 R15	Kriterien- gewichtung	Continental ContiPremium Contact 5*	Falken Ziex ZE310 Ecorun	Semperit Comfort-Life 2	Giti GitiSynergy E1	Petlas Imperium PT515	Hankook Kinergy Eco 2	Pirelli Cinturato P1 Verde	Linglong Green-Max HP010
Labelangaben lt. Hersteller: Rollwiderstand/Bremsen bei Nässe/ Außengeräusch		C/A/70	E/A/67	E/C/70	B/B/68	E/B/70	B/B/68	C/B/69	C/B/70
Trocken	20 %	2,2	1,8	2,9	2,8	3,0	2,4	2,3	3,0
Nässe	40 %	2,4	3,0	3,0	3,2	3,3	3,4	3,4	2,8
Geräusch	10 %	2,5	2,8	2,8	2,1	2,7	2,4	2,5	2,5
Kraftstoffverbrauch	10 %	2,3	2,2	2,3	1,6	2,3	1,7	2,0	2,1
Verschleiß	20 %	3,0	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	3,5
Gesamtnote	100 %	3,0	3,0	3,0	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
ÖAMTC-Empfehlung		***	***	***	***	***	***	***	***

*laut Hersteller durch Eco Contact 6 ersetzt

Reifendimension 215/65 R16C	Kriterien- gewichtung	Apollo Aitrust	Goodyear Efficient Grip Cargo	Pirelli Carrier	Nokian cLine	Continental ContiVanContact 200	Maxxis Vansmart MCV3+	Kumho PorTran KC53	Falken Linam Van01
Labelangaben lt. Hersteller: Rollwiderstand/Bremsen bei Nässe/ Außengeräusch		C/A/72	C/B/70	C/B/71	C/A/71	B/A/72	C/A/72	C/C/72	C/A/72
Trocken	20 %	2,1	2,3	2,8	3,0	3,4	2,2	3,2	2,8
Nässe	40 %	2,8	3,1	3,1	3,3	2,8	3,7	3,8	4,6
Geräusch	10 %	2,9	3,0	3,1	2,9	3,1	3,0	2,7	3,2
Kraftstoffverbrauch	10 %	2,4	2,0	2,1	2,1	1,8	2,3	2,0	2,0
Verschleiß	20 %	2,5	0,5	1,0	2,5	1,5	0,5	2,0	0,5
Gesamtnote	100 %	2,8	3,1	3,1	3,3	3,4	3,7	3,8	4,6
ÖAMTC-Empfehlung		***	***	***	***	***	**	**	*

Fortsetzung: Reifendimension 215/65 R16C	Kriterien- gewichtung	Uniroyal RainMax 3	Michelin Agilis +	Fulda Conveo Tour 2	Nexen Rodian CT8	Sava Trenta 2	Semperit Van-Life 2	Hankook Vantra LT	Kleber Transpro
Labelangaben lt. Hersteller: Rollwiderstand/Bremsen bei Nässe/ Außengeräusch		C/B/72	C/B/70	C/B/70	C/A/69	C/B/71	C/B/72	C/B/71	E/B/72
Trocken	20 %	3,4	2,9	2,4	2,3	2,3	3,0	2,3	3,6
Nässe	40 %	4,6	4,9	5,0	5,0	5,0	5,1	5,5	5,5
Geräusch	10 %	3,1	3,3	3,3	2,7	3,1	2,9	2,9	2,9
Kraftstoffverbrauch	10 %	1,9	2,2	1,9	1,7	2,1	2,2	2,0	2,3
Verschleiß	20 %	1,5	0,5	0,5	2,5	0,5	1,0	2,5	1,5
Gesamtnote	100 %	4,6	4,9	5,0	5,0	5,0	5,1	5,5	5,5
ÖAMTC-Empfehlung		*	*	*	*	*	*	*	*

Die Notengrenzen	*****	****	***	**	*
Trocken, Nässe, Kraftstoff- verbrauch, Verschleiß	0,6–1,5	1,6–2,5	2,6–3,5	3,6–4,5	4,6–5,5
Schnelllauf	bestanden		bestanden (mit Einschränkung)	nicht bestanden	
Gesamtnote	0,6–1,5	1,6–2,5	2,6–3,5	3,6–4,5	4,6–5,5

Die ÖAMTC-Empfehlung

**

*

= hervorragend

= sehr empfehlenswert

= empfehlenswert

= bedingt empfehlenswert

= nicht empfehlenswert

Grafik: ÖÖN, ÖAMTC; Foto: VW