

Dimension 205/55 R16

Kriterien Gewichtung-		Goodyear Efficient Grip Performance 2	Continental Premium- Contact 6	Michelin Primacy 4+	Bridgestone Turanza T005	Nokian Tyres Wetproof	Falken ZiEX ZE310 Ecorun	Continental UltraContact	Kumho Ecsta HS52	Hankook Ventus Prime4	Nexen N'Fera Primus	Kenda Kenetica Pro KR210	Kleber Dynaxer HP4
		B/A/69	C/A/71	C/A/69	B/A/71	C/A/68	C/A/67	B/A/69	C/A/71	C/A/69	D/A/71	C/B/69	C/A/68
Labelangaben lt. Hersteller: Rollwiderstand/Nass- haftung/Außengeräusch													
Note Fahrsicherheit	70%	2,1	1,8	2,3	2,2	2,0	2,1	2,6	2,3	2,4	2,3	2,4	2,8
Trocken (40%)		2,2	1,8	2,4	2,0	1,8	1,6	2,4	2,4	2,4	2,3	2,2	2,6
Nässe (60%)		2,0	1,8	2,2	2,3	2,2	2,4	2,6	2,3	2,4	2,3	2,5	2,8
Note Umweltbilanz	30%	1,7	2,6	1,6	2,4	2,9	2,7	1,7	2,7	2,7	3,1	3,0	2,1
Laufleistung (40%)		0,6	1,6	0,6	2,5	2,9	2,4	1,0	2,2	2,3	3,1	3,0	1,8
Reifenabrieb (20%)		1,9	2,2	1,6	2,3	2,9	2,4	1,6	2,5	2,1	2,8	2,8	2,0
Effizienz (20%)		2,1	2,6	2,4	1,5	2,2	2,7	2,0	2,7	2,7	2,2	2,4	2,3
Geräusch (10%)		2,7	3,2	2,8	3,4	2,9	3,0	2,8	3,0	2,9	2,6	3,0	2,4
Nachhaltigkeit (10%)		3,4	3,2	3,0	3,1	3,5	4,1	3,2	3,9	3,1	3,5	4,2	3,0
Gesamtnote	100%	2,0	2,0	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6
ÖAMTC-Empfehlung		****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	***	***

Kriterien Gewichtung-		Fulda EcoControl HP2	Toyo Proxes Comfort	Debica Presto HP 2	Dunlop Sport Blu-Re- sponse	Pirelli Cinturato P7 C2	Sava Intensa HP2	Semperit Speed-Life 3	Firestone Roadhawk	BF Goodrich Advantage	GT Radial FE2	Esa+Tecar Spirit Pro	Barum Bravuris SHM	Viking Protech Newgen
		C/B/70	C/A/70	D/B/70	B/A/68	C/A/69	C/B/70	C/B/71	C/A/70	C/A/70	C/A/69	C/A/71	C/B/71	C/B/71
Labelangaben lt. Hersteller: Rollwiderstand/Nass- haftung/Außengeräusch														
Note Fahrsicherheit	70%	2,8	2,7	2,8	2,6	2,7	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9	3,4	3,2	3,4
Trocken (40%)		2,5	2,5	2,8	2,3	2,2	2,7	2,8	2,2	2,1	2,1	3,4	3,1	3,0
Nässe (60%)		2,8	2,7	2,8	2,6	2,7	2,8	2,2	2,8	2,9	2,9	2,1	3,2	3,4
Note Umweltbilanz	30%	2,2	2,5	2,3	2,8	2,6	2,6	2,6	2,7	2,8	3,0	2,3	2,9	2,5
Laufleistung (40%)		1,8	2,3	2,0	2,8	2,5	2,6	2,5	2,7	2,8	3,0	2,0	2,9	2,5
Reifenabrieb (20%)		2,2	2,4	2,3	2,5	2,6	2,6	2,5	2,1	2,2	2,6	2,3	2,6	2,5
Effizienz (20%)		1,9	2,2	2,2	1,7	2,3	1,9	2,3	1,9	2,3	2,4	2,1	1,9	2,1
Geräusch (10%)		2,8	2,5	2,8	3,2	2,7	3,1	2,7	3,0	3,1	3,0	2,8	3,0	2,7
Nachhaltigkeit (10%)		3,3	4,1	3,3	3,3	3,0	3,3	3,2	3,1	3,0	4,1	3,2	3,2	3,2
Gesamtnote	100%	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,9	2,9	3,1	3,1	3,1
ÖAMTC-Empfehlung		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Kriterien Gewichtung-		Norauto Prevensys 4	Apollo Alnac 4G	General Tire Altimax One 5	Giti GitiSynergy H2	Petlas Imperium PT515	Uniroyal RainSport 5	Hifly HF 201	Cooper Zeon CS8	Westlake Z-107	Minerva F 209	King Meiler Sport1	Tomket Sport
		C/A/71	C/C/70	C/B/71	C/A/71	C/B/71	C/A/71	D/C/71	D/A/70	D/B/71	C/B/70	rund-erneu- ert	C/B/69
Labelangaben lt. Hersteller: Rollwiderstand/Nass- haftung/Außengeräusch													
Note Fahrsicherheit	70%	3,2	3,0	3,5	3,4	3,5	3,4	3,6	3,6	2,7	3,7	3,8	3,8
Trocken (40%)		3,2	2,9	3,2	2,1	3,5	3,4	3,1	3,6	2,5	3,7	3,8	3,3
Nässe (60%)		2,3	3,0	3,5	3,4	3,2	2,0	3,6	2,4	2,7	3,7	3,5	3,8
Note Umweltbilanz	30%	3,0	3,5	2,4	2,8	2,8	3,1	2,6	3,3	3,7	3,0	2,8	3,3
Laufleistung (40%)		2,9	3,5	2,4	2,6	1,8	3,1	2,6	3,3	3,7	3,0	2,8	3,3
Reifenabrieb (20%)		3,0	2,8	2,4	2,5	2,3	3,0	2,3	3,1	2,9	2,3	2,5	2,4
Effizienz (20%)		2,4	2,2	2,0	2,5	2,8	2,5	2,4	3,1	2,4	2,1	2,1	1,6
Geräusch (10%)		2,3	2,7	2,7	3,2	3,0	3,0	2,4	2,4	3,4	2,9	3,4	3,1
Nachhaltigkeit (10%)		3,1	4,0	3,1	4,1	4,2	3,2	4,2	3,9	4,2	4,2	3,0	4,3
Gesamtnote	100%	3,1	3,2	3,2	3,2	3,3	3,3	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8	3,8
ÖAMTC-Empfehlung		***	***	***	***	***	***	**	**	**	**	**	**

Kriterien Gewichtung-		Michelin e.Primacy	Laufenn S Fit EQ+	Delinte DH 2	Zeetex ZT 1000	Avon ZV7	Radar RPX 800	Rotalla RH 01	Berlin Tires Summer UHP 1 G2	Lassa Driveways	Evergreen EH 226	Riken Road Performance	DoubleCoin DC99	Premiorri Solazo
		A/B/69	C/B/71	B/B/71	E/C/71	D/A/70	C/A/71	C/B/69	D/B/71	B/B/71	D/C/68	C/C/71	C/C/70	D/B/70
Labelangaben lt. Hersteller: Rollwiderstand/Nass- haftung/Außengeräusch														
Note Fahrsicherheit	70%	3,9	2,9	4,0	3,8	3,9	4,1	4,7	5,3	5,3	5,4	5,4	5,5	5,5
Trocken (40%)		2,8	2,7	4,0	3,8	3,9	4,1	3,5	3,4	4,0	3,6	3,8	2,9	4,1
Nässe (60%)		3,9	2,9	3,0	3,1	2,6	3,1	4,7	5,3	5,3	5,4	5,4	5,5	5,5
Note Umweltbilanz	30%	1,3	3,9	3,7	4,1	4,1	3,7	3,2	3,1	3,1	2,7	3,1	1,7	3,2
Laufleistung (40%)		0,6	3,9	3,7	4,1	4,0	3,7	3,2	3,1	3,1	2,5	3,1	0,6	2,8
Reifenabrieb (20%)		1,0	3,1	3,1	3,6	4,1	3,2	2,3	2,5	2,4	2,3	2,1	1,4	2,3
Effizienz (20%)		1,5	2,1	2,2	2,3	2,8	2,5	2,1	2,6	2,4	2,7	2,0	2,4	3,2
Geräusch (10%)		2,6	2,6	2,1	2,1	3,7	2,5	2,6	3,1	3,1	2,4	3,0	2,7	3,9
Nachhaltigkeit (10%)		2,6	3,1	4,2	4,5	3,4	4,2	4,5	4,2	3,7	4,5	3,0	4,5	4,0
Gesamtnote	100%	3,9	3,9	4,0	4,1	4,1	4,1	4,7	5,3	5,3	5,4	5,4	5,5	5,5
ÖAMTC-Empfehlung		**	**	**	**	**	**	*	*	*	*	*	*	*

Die ÖAMTC-Empfehlung:

***** = sehr gut | **** = gut | *** = befriedigend | ** = genügend | * = nicht genügend

Die ÖAMTC-Empfehlung und die Reihung der Modelle basiert auf der Gesamtnote, die aus den gewichteten Einzelkriterien errechnet wurde. Erreicht ein Modell in einem Unterkriterium eine schlechtere Note als 2,5, kann die Note des Hauptkriteriums (Fahrsicherheit oder Umweltbilanz) nicht mehr besser als diese Note sein. Fällt die Note im Hauptkriterium schlechter als 3,5 aus, kann die Gesamtnote nicht mehr besser als diese Note sein. Erreicht ein Modell in einem Unterkriterium eine schlechtere Note als 4,5, können sowohl das Unter- sowie Hauptkriterium und damit die Gesamtnote nicht mehr besser als diese Note sein. Diese Regeln gelten nicht für das Unterkriterium Nachhaltigkeit. Bei gleicher Gesamtnote erfolgt die Reihung alphabetisch nach dem Herstellernamen.

Geschwindigkeitsindex: alle Reifen V (bis 240 km/h)

Lastindex: alle Reifen 91 (= 615 kg)

Die Kriteriengewichtung:

Fahrsicherheit 70 %: Trocken 40 % (Fahrkomfort 40 %, Fahrverhalten 40 %, Bremsen 20 %), Nässe 60 % (Bremsen 30 %, Aquaplaning längs 20 %, Aquaplaning quer 10 %, Handling 30 %, Seitenführung 10 %) Umweltbilanz 30 %: Laufleistung 40 %, Reifenabrieb 20 %, Effizienz 20 % (Reifengewicht 50 %, Kraftstoffverbrauch 50 %), Geräusch 10 % (Innengeräusch 50 %, Außengeräusch 50 %), Nachhaltigkeit 10 %

Die Noten- grenzen	*****	****	***	**	*
	0,6–1,5	1,6–2,5	2,6–3,5	3,6–4,5	4,6–5,5